

ADHESIVO SÚPER 5 MINUTOS

Producto epoxico reparador

ÍTEM S5-28 | Blister 25ml | Caja 30 pzs

CARACTERÍSTICAS

Es un adhesivo epoxico líquido de dos componentes que se adhiere a la mayoría de los componentes entre sí o combinados tales como metales, madera, concreto y algunos plásticos. Su color final es amarillo translúcido. No contiene solventes. No se recomienda para temperaturas superiores a 93 °C (200 °F). Si la temperatura es inferior a 5 °C (41 °F), el tiempo de endurecimiento se incrementará considerablemente.

BENEFICIOS

- Tiempo de fijación es de aproximadamente 5 minutos
- Curado total 1 hora.
- Es transparente y muy liquido, por lo que también puede usarse como recubrimiento protector.
- Se adhiere a una enorme variedad de materiales incluyendo algunos plásticos.
- Es de fácil preparación, ya que sus componentes se mezclan en iguales proporciones de peso y volumen.

APLICACIONES

- En fabricación de artesanía, dispositivos publicitarios, pegado y recubrimiento de bocinas, cables y componentes electrónicos, bisutería, joyería de fantasía.
- Como aislante en encapsulado de piezas eléctricas.
- Reparación de jarrones, vajillas, cerámica en general.
- Reparación de enseres domésticos como lámparas, loza, muebles.
- En el punteado de elementos que se someterán a otras operaciones de ensamble o fabricación.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Para mejores resultados: Limpie, seque completamente y raspe la superficie a unir o reparar, lijándola o limándola. Conviene hacer la limpieza con acetona, desengrasante o algún solvente que no deje residuos. Las superficies a unir o reparar deben de estar completamente secas, libres de grasa, aceite y cualquier otro contaminante.
2. Doble para desprender la punta-tapa de la jeringa, quite el seguro-mezclador que se encuentra en el émbolo y presione dicho émbolo hasta obtener la cantidad de producto deseada en igual proporción de resina y endurecedor.
3. MEZCLE COMPLETA Y VIGOROSAMENTE hasta obtener un producto homogéneo en color y consistencia. Una vez mezclado el producto, nos da alrededor de 5 minutos (a 24 °C) para su aplicación.
4. Vierta el producto o aplique inmediatamente después de preparar la superficie, aplique en el área a ensamblar y sostenga presionado por unos minutos.
5. Después de usar el PLASTIACERO 5 MINUTOS, retroceda el émbolo y coloque la tapa.
6. El ADHESIVO 5 MINUTOS a 24 °C nos permite trabajarlo por 5 minutos, puede manejarse en 15 minutos y obtendrá su endurecimiento total en 1 hora.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Mantengase en un lugar con ventilación adecuada, fresco y seco. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Para más información consulte la hoja de seguridad (HDS).

PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel. Puede producir irritación en piel sensible y en los ojos. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. En contacto con los ojos lave durante 15 minutos con agua limpia y busque ayuda médica. No ingerir. Úsese con ventilación adecuada.

PROPIEDADES

Apariencia física:	Líquido viscoso color gris
Color:	Semitransparente
Punto de inflamación (°C):	>204° C
Volumen de sólidos:	100%
Resistencia dieléctrica volts/0.025mm,	
ASTM D149 :	490
Dureza Shore ASTM D2240:	85
Resistencia a la temperatura:	Curado 93° C
Resistencia a la tensión cortante ASTM D1002:	90 kg/cm ²
Densidad relativa:	1.7

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.

Tel. ventas: 55 5089 2870 Soporte técnico: 55 5089 2876.

sopORTE.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com