

ARRANCADOR PARA MOTORES DIESEL Y GASOLINA

Arrancador

ÍTEM 111-A | Aerosol 312 g | Caja 24 pzs

CARACTERÍSTICAS

Arrancador TF es un producto diseñado para arrancar al instante motores diesel y gasolina. Beneficiando el consumo en exceso de la corriente eléctrica de la batería y brindando protección al motor de arranque (Marcha).

BENEFICIOS

- Formula balancea de solventes que no dañan las válvulas.
- Contiene un aceite ligero para lubricar la parte superior de los cilindros.
- Facilita el arranque en frío para motores diésel.
- Ayuda al arranque y detección de fallos en motores a gasolina.
- No afecta el sistema de admisión de aire.

APLICACIONES

- Motores 2 y 4 tiempos diésel y gasolina.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Agitar bien el producto antes de usarlo.
2. Identifique el sistema de admisión de aire.
3. Se puede aplicar en el cuerpo de aceleración, manguera de vacío o cualquier entrada de aire hacia la cámara de combustión.
4. Realice una aplicación de aproximadamente 3 a 6 segundos.
5. No aplicar en exceso.

PRECAUCIONES

¡¡ Extremadamente inflamable!!

Contiene aceite e hidrocarburos derivados de petróleo y éter. No lo use cerca del fuego o de alguna fuente calorífica. En motores diésel lea primero su instructivo del equipo. Contenido a presión. Use lentes de seguridad y guantes al aplicarlo. No respire los vapores. La concentración e inhalación deliberada del vapor puede ser peligrosa o fatal. Evite el contacto con la piel. Si se ingiere no induzca el vómito y llame inmediatamente a un médico. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos bien con agua y llame a un médico. **NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos del sol. Mantenga lejos del fuego y de instalaciones eléctricas.

PROPIEDADES

Apariencia física:	Aerosol
Color:	Incoloro
Aroma:	éter
Punto de ebullición:	41 – 43 °C
Etiqueta de embarque:	Combustible
Temperatura de almacenaje:	0 °C – 30 °C