

ROCOL RD-105[®]

Lubricantes para cadenas transportadoras

ÍTEM 22141 | Bote Aerosol 400 ml | Caja 12 piezas



CARACTERÍSTICAS

Es un Lubricante en aerosol de alto rendimiento para cadenas y transportadoras.

Formulado con Disulfuro de Molibdeno el cual penetra rápidamente en los pernos, rodillos y eslabones asegurando una lubricación efectiva de todas las superficies internas.

Provee una película que desplaza agua, con capacidad para soportar altas cargas, lo que ayuda a reducir el desgaste.

BENEFICIOS

- Excelente penetración-lubricación efectiva en pernos, bujes y eslabones.
- Provee alta capacidad de carga.
- Excelente resistencia al ataque de la corrosión.
- Amplio rango de temperatura (-20 °C a +180 °C).
- La película aplicada posee buena adherencia, reduciendo el goteo o expulsión.
- Fácil uso y economía

APLICACIONES

- Cadenas de montacargas
- Cadenas transportadoras de cualquier tamaño



INSTRUCCIONES DE USO

Útil para lubricar y proteger todo tipo de cadenas y transportadoras sujetas a trabajo pesado o en condiciones difíciles en donde se desee reducir desgaste y proteger contra la corrosión.

1. Elimine restos de polvo o suciedad de la superficie.
2. Agite el envase vigorosamente, sosténgalo verticalmente y aplique la aerosolución a la cadena a una distancia aproximada de 25 cm, humedeciendo la cadena perfectamente.
3. Asegure una ventilación adecuada.

PRECAUCIONES

Exclusivamente para uso industrial. ¡¡ Material combustible !! Mantenga lejos del fuego y de instalaciones eléctricas. Almacene y mantenga en contenedores cerrados y en áreas secas a una temperatura entre 5 °C y 48 °C

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacene y mantenga en lugar fresco, seco, lejos de los rayos del sol. Almacene en su envase original lejos de alimentos y bebidas. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PROPIEDADES

Estado:	Aerosol
Color:	Gris oscuro
Viscosidad:	Aceitoso
Punto de ebullición/gama °C:	> 150
% límites de inflam:	
inferior:	0.6
superior:	7
Punto de inflamación °C:	40
Autoinflamabilidad °C:	>200
Densidad relativa:	0.85
pH:	Approx. 7
VOC g/l:	355
Rango de Temperatura:	-30 °C a +180 °C

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.

Tel. ventas: 55 5089 2870 Soporte técnico: 55 5089 2876.

sopORTE.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com