

ROCOL RD-105®

Lubricantes para cables de acero

ÍTEM 2002-7 | Presentación de 18 Kg. |

CARACTERÍSTICAS

ROCOL RD-105 LUBRICANTE PARA CABLES DE ACERO es una grasa semifluida. Contiene una combinación única de sólidos lubricantes y es totalmente hidrofoba (no se puede emulsificar con el agua). Debido a esto, y que no es pegajosa, impide la acumulación de polvo y contaminantes en el cable. ROCOL RD-105 se creó para prolongar la vida de los cables. El producto penetra la superficie del cable hasta los torones y el alma. La combinación única de sólidos de lubricación impide el desgaste interior de los torones, lo cual causa falla prematura. ROCOL RD-105 posee una película exterior de lubricación que, debido a su naturaleza no pegajosa, disminuye el peligro de atraer partículas abrasivas y los aditivos que protegen el cable contra la corrosión/oxidación. ROCOL RD-105 elimina las dos causas principales de falla prematura en los cables.

BENEFICIOS

- Penetra hasta el alma del cable.
- No se emulsifica con el agua.
- Repelente al polvo y contaminantes.
- Evita la corrosión interior y exterior del cable.
- Prolonga la vida de los cables.
- Contiene aditivos de extrema presión.
- Reduce períodos de mantenimiento y se aplica fácilmente.

APLICACIONES

- Grúas
- Buques
- Maquinaria para construcción
- Elevadores
- Lugares donde prevalece agua de mar
- Lugares donde hay mucho polvo y/o arena

FICHA TÉCNICA | TDS RCL 2002-7 Rev 09-2023

Tel. ventas: 55 5089 2870 | Soporte técnico: 55 5089 2876
 soporte.tecnico@itwpolymex.com | www.itwpolymex.com





INSTRUCCIONES DE USO

1. Para mejores resultados Rocol RD-105 debe ser aplicado a cables secos y limpios.
2. Se sugiere para cables nuevos, pero los cables viejos también se beneficiarán.
3. Puede aplicarse con brocha, cepillo, trapo o similar.
4. Aplicar a una temperatura mínima de aplicación 0°C.
5. Aplicar 1 kilogramo de producto por 50 metros lineales de cable de 25 mm (1") de diámetro.
6. Se recomienda relubricar cada 6 meses

PRECAUCIONES

Exclusivamente para uso industrial. ¡¡ Material combustible !! Mantenga lejos del fuego y de instalaciones eléctricas. Almacene y mantenga en contenedores cerrados y en áreas secas a una temperatura entre 5 °C y 48 °C

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacene y mantenga en lugar fresco, seco, lejos de los rayos del sol. Almacene en su envase original lejos de alimentos y bebidas. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PROPIEDADES

Apariencia:	Fluido semi-sólido blando, tenaz, de color gris/verde
Fluido base:	Aceite mineral virgen, refinado con disolvente
Espesante:	Arcilla orgánica modificada
Sólidos lubricantes:	Disulfuro de molibdeno
Penetración IP:	50 420 - 450
Temp. de operación:	30°C s +100°C
Temp. mínima de aplicación:	0°C
Cloro, azufre, aminas:	No contiene
Vida de anaquel:	2 años

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.

Tel. ventas: 55 5089 2870 Soporte técnico: 55 5089 2876.

sopORTE.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com