

PLASTIACERO PLASTILINA

Con carga de acero

ÍTEM 3-40 | Plastilina 40 gr | Caja 30 pzs

CARACTERÍSTICAS

Plastilina 3-40 es una plastilina epóxica de dos componentes que se mezclan en cantidades iguales y se amasa sin necesidad de herramienta para formar piezas, pegar o sellar una vez curado, es moldeable y permite hacer reparaciones, por su gran adherencia no se desprende ni pierde su dureza aún bajo el agua o presión.

BENEFICIOS

- Muy fácil de preparar y de aplicar ya que puede utilizarse sin necesidad de herramienta.
- Ideal para reparaciones en lugares de difícil acceso o en lugares verticales.
- Es de alta resistencia debido a su carga de acero.
- Puede ser taladrado, limado, lijado, moldeado, etc.
- Se adhiere a muchos materiales tales como el acero, metales, madera, concreto, vidrio, etc.
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas o debajo del agua.
- No se fractura ni se resquebraja con el tiempo o con los cambios de temperatura.
- Sella Todo tipo de fugas en tuberías tales como las de agua y las de gas.
- Puede moldearse para remplazar piezas, partes rotas o partes extraviadas.

APLICACIONES

- Radiador de su automóvil.
- Tanques de agua, de gasolina y fluidos automotrices, así como de otros solventes industriales.
- En la reparación de motores industriales o plantas de luz.
- En el sellado de tambos.
- Ideal para el modelado de piezas de todo tipo.
- En trabajos de manualidades y en artes plásticas, etc.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Prepare la superficie a reparar, resanar o sellar, dejándola libre de grasa, polvo o suciedad.
2. Lije ligeramente para lograr un mejor anclaje de la resina. (Retire los residuos del lijado)
3. Mezcle cantidades iguales de masilla de ambos colores amasando vigorosamente hasta lograr un color resultante uniforme.
4. Aplique antes de que la mezcla se endurezca.
5. Deje secar por 60 minutos a lo menos antes de manipular, y por 16 hrs para un curado consistente total.
6. Lije, pinte, o realice cualquier tipo de trabajo extra en la resina totalmente seca.
7. En caso de que se use para hacer piezas moldeadas con las manos o si usa un molde cerciórese de poner antes un desmoldante, así como de comprimir bien la masilla resultante para evitar que se formen burbujas de aire.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacene y mantenga en lugar fresco, seco, lejos de los rayos del sol. Almacene en su recipiente original y lejos de alimentos y bebidas.

PRECAUCIONES

Lávese las manos después de usar el producto. Evite la ingestión de este material, así como el contacto excesivo con la piel. Se sugiere aplicarlo en un lugar ventilado. La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PROPIEDADES

Color antes de la mezcla:	Color blanca y negra
Color de la mezcla:	Gris muy oscuro
Volumen de sólidos:	100%
Dureza Shore D:	82
Tiempo de aplicación:	15 -20 min
Curado total:	24 horas
Resistencia a la tensión cortante:	80 kg/cm ²
Resistencia a la temperatura:	110° C

