

SELLA MAX

Sellador para radiadores metálicos

ÍTEM 22-A | Sobre 50 g | Caja 60 pzs

CARACTERÍSTICAS

SELLA-MAX TF[®], es un sellador que repara temporalmente los radiadores. Su fórmula ayuda a sellar pequeñas filtraciones, hechas por golpes, grietas o soldaduras porosas difíciles de ubicar. SELLA-MAX TF[®], sella fugas pequeñas con más rapidez, formando un sello no metálico en cada orificio (fuga), sin obstruir el flujo de líquido por el radiador.

APLICACIONES

- Sella fugas y perforaciones en el radiador.
- De acción casi instantánea.
- Es preventivo, se puede aplicar al radiador aun cuando no presente fugas.
- En radiadores de plástico, metal y combinados.

BENEFICIOS

- Es de fácil aplicación.
- Es compatible con todos los refrigerantes.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Con el radiador sin tapón, el motor en marcha mínima y tibio, aplique dos cucharadas del contenido del sobre directamente al líquido refrigerante.
2. Coloque el tapón del radiador y cierre bien.
3. Espere por 5 minutos con el motor andando para que las fugas queden selladas.
4. Apague el motor y verifique que no haya fugas, en caso contrario agregue más producto siguiendo los mismos pasos y sin exceder más de una bolsita de producto.
5. Una vez sellado drene el anticongelante y llene de agua para enjuagar.
6. Vuelva a drenar y entonces ponga el anticongelante nuevo.

PRECAUCIONES

El contacto con los ojos y la piel puede provocar irritación, lave inmediatamente el área afectada con agua limpia por 15 minutos. En caso de presentarse extrema irritación consulte al médico. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos del sol. Manténgalo en su empaque original, lejos de alimentos y bebidas.

PROPIEDADES

Apariencia:	Polvo café grisáceo
Densidad relativa:	0.45 – 0.5
Solubilidad (agua):	Parcialmente