

SELLADOR PARA TUBERIAS

Compuesto sellador de tuberías

ÍTEM 51-H | Bote 120 g | Caja 40 pzs

CARACTERÍSTICAS

El Producto PERMATEX® Compuesto Sellador de Tuberías es un sellador líquido de tuberías metálicas espeso, de color café con aplicador.

BENEFICIOS

- Fácil de desensamblar.
- Trabaja hasta 400°F (204°C).
- Supera el desempeño de la cinta de Teflón® y no se hace trizas.
- No se necesita medir o mezclar.
- Previene la abrasión y la corrosión.

APLICACIONES

- Sella tuberías roscadas, conexiones de tuberías y bridas. Ideal para tuberías de agua. Puede ser usado en tuberías que manejen soluciones alcalinas(10%), etilen glicol, y aceites lubricantes

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno y no se debe elegir como un sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie la superficies que desea unir, eliminando polvo, grasa, residuos de adhesivo, corrosión, etc.
2. En las uniones de las tuberías roscadas, aplicar 51-H en la rosca macho y hembra.
3. Ensamble de la manera usual.
4. Mantenga cerrado el envase y guárdelo en un lugar fresco.

PRECAUCIONES

Manténgalo bien tapado pues se endurece. Evite la ingestión de este material. Evite el contacto excesivo con la piel. Evite la inhalación de los vapores de este producto. La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacenar el producto en un lugar frío y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. El almacenamiento óptimo se alcanza debajo de la mitad de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original.

PROPIEDADES

SIN CURAR

Tipo químico:	Aceite vegetal
Apariencia:	Pasta color café
Olor:	Característico
Gravedad específica:	1.30 -1.40
Viscosidad Brookfield a 25° C, cP:	20,000 - 30,000