

SUPER MIL5

Pegamento de contacto

ÍTEM DSM-125 | Bote 125ml | Caja 24 pzs

CARACTERÍSTICAS

Producto líquido color amarillo a beige que se adhiere a muchísimos materiales como metales, madera, cuero, goma y muchos otros materiales entre si o combinados.

BENEFICIOS

- Buena Adhesión.
- Durabilidad de Pegado.
- Pega distintos materiales, entre sí o combinados.
- Una vez curado mantiene su flexibilidad haciendolo ideal en materiales flexibles.

APLICACIONES

- Madera, cuero, goma, corcho, metales, papel, cartón, lona, laminados, etc.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Remueva perfectamente hasta levantar y mezclar todo asiento.
2. Las superficies a unir deberán estar limpias y secas.
3. Aplique una capa de Súper Mil 5 a cada una de las partes a unir y déjelas secar de 15 a 20 minutos.
4. Junte las dos partes y asiéntelas fuertemente con un martillo o sométalas a presión.

NOTA: Tratándose de materiales porosos aplique dos manos de pegamento con un intervalo mínimo de 15 minutos.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos del sol. Almacene en su recipiente original y lejos de alimentos y bebidas. Manténgase el recipiente bien cerrado, el almacenamiento prolongado puede causar asentamiento normal del producto.

PROPIEDADES

SIN CURAR

Color:	Amarillo a Beige
Olor:	Mezcla de Solventes
Viscosidad Brookfield a 25° C (Spd # 3 a 10 r.p.m.):	5,000 - 7,000 Cps
% Sólidos:	23 - 26
Gravedad específica:	0.93 - 0.96

