



## SUPER MIL5

Pegamento de contacto

ÍTEM DSM-250 | Lata 250 ml | Caja 12 pzs

### CARACTERÍSTICAS

---

Producto líquido amarillo a beige que pega de manera efectiva varios tipos de materiales. Crea una unión flexible y permanente en apenas unos minutos.

### BENEFICIOS

---

- Excelente adhesión en diferentes materiales.
- Pegado fuerte y flexible.
- Resiste la humedad.
- Alta resistencia al despegue.
- Fácil de usar.

### APLICACIONES

---

- Madera.
- Cuero.
- Goma.
- Corcho.
- Metales.
- Papel.
- Cartón.
- Lona.
- Laminados.
- Etc.

FICHA TÉCNICA | TDS DVC DSM-250 Rev 02-2023

Tel. ventas: 55 5089 2870 | Soporte técnico: 55 5089 2876  
 soporte.tecnico@itwpolymex.com | www.itwpolymex.com

## INSTRUCCIONES DE USO

---

1. Remueva perfectamente hasta levantar y mezclar todo asiento.
2. Las superficies a unir deberán estar limpias y secas.
3. Aplique una capa de Súper Mil 5 a cada una de las partes a unir y déjelas secar de 15 a 20 minutos.
4. Junte las dos partes y asiéntelas fuertemente con un martillo o sométalas a presión.

**NOTA:** Tratándose de materiales porosos aplique dos manos de pegamento con un intervalo mínimo de 15 minutos.

## PRECAUCIONES

---

Producto Inflamable, aplíquelo en lugares abiertos o con ventilación adecuada, **NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**, contiene sustancias tóxicas cuya inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO

---

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos del sol. Almacene en su recipiente original y lejos de alimentos y bebidas. Manténgase el recipiente bien cerrado, el almacenamiento prolongado puede causar asentamiento normal del producto.

## PROPIEDADES

---

Color:	Amarillo a Beige
Olor:	Mezcla de Solventes
Viscosidad Brookfield a 25°C (Spd # 3 a 10 r.p.m.):	5,000 - 7,000 Cps
% Sólidos:	23 - 26
Gravedad específica:	0.93 - 0.96

