

VELOCIL

Esmeriles base grasa doble grado fino y grueso

ÍTEM 31-A | Bote 54 gr | Caja 120 pzs

CARACTERÍSTICAS

Grasa esmeril con poderosa fuerza de abrasión. Presentación en dos grados: Grado "G-100" grueso para rebajar. Grado "F-240" fino para pulir y terminar. Facilita el rápido asentado de válvulas de escape y admisión en motores de combustión interna de uso automotriz, marino, agrícola e industrial.

BENEFICIOS

- Rebaja en segundos cualquier tipo de material. Desprende con facilidad el óxido de placas metálicas.
- Presentación en dos grados, grueso para rebajar y fino para pulir.
- Fácil identificación del producto, bote de dos colores.

APLICACIONES

- Facilita el rápido asentado de válvulas en motores de combustión interna de uso automotriz, marino, agrícola e industrial.
- En válvulas de admisión y escape para motores de combustión interna.
- Aplica para motores diésel, gas LP y gasolina.
- Para pulido de piezas metálicas en general, para afilar herramientas, terminar piezas de fundición o de torno, etc.
- Para remover rebabas y defectos superficiales.
- Para remover defectos y residuos tales como: carbón, gomas o corrosión.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Aplique directamente en la pieza a trabajar.
2. Frote vigorosamente hasta tener el acabado deseado.
3. En Válvulas de Escape y Admisión utilice grado G para desgaste y el Grado F para asentar o terminar.
4. Mezclado con aceite, puede obtener la consistencia deseada según el tipo de trabajo.
5. Elimine los residuos con solvente para garantizar la limpieza.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos del sol. Almacene en su recipiente original y lejos de alimentos y bebidas.

PRECAUCIONES

Mezcla inflamable. No se use cerca del fuego o flama abierta. Mantenga el envase bien cerrado cuando no está en uso. Evite la ingestión de este material. La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PROPIEDADES

Punto de goteo:	No tiene
Penetración al envasar:	210 - 240
Textura:	Suave
Color:	Gris
Grado G (Gruoso):	100
Grado F (Fino):	240