

NEW
PRODUCT



PERMATEX® ADHESIVO

Adhesivo en aerosol multiusos

ÍTEM 82019 | Lata en aerosol 297 g | Caja 12 pzs

CARACTERÍSTICAS

El adhesivo en aerosol Permatex® es un adhesivo en aerosol multiusos, sensible a la presión, que permite una unión permanente y repositionable.

BENEFICIOS

- Pegamento rápido.
- Resiste el agua y la humedad.
- Unión repositionable o permanente.
- Se adhiere a materiales porosos y no porosos.
- No se traspasa - las superficies permanecen sin manchar.
- Seguro en todas las superficies - solventes no agresivos.
- Cumple con COV.
- No se encoge.

APLICACIONES

- Papel
- Tela
- Cuero
- Cartón
- Espuma de poliestireno
- Goma espuma
- Lámina
- Metal
- Mayoría de los plásticos
- Caucho
- Filtro
- Vidrio
- Madera

FICHA TÉCNICA | TDS PTX 82019 Rev 10-2023

Tel. ventas: 55 5089 2870 | Soporte técnico: 55 5089 2876
soporte.tecnico@itwpolymex.com | www.itwpolymex.com

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegurar la limpieza de las áreas donde se aplicará el producto, eliminar todo tipo de aceite, suciedad y grasa.
2. Cubra las superficies donde no se deberá aplicar el producto.
3. Agite bien la lata, no es necesario agitador de bolas. Importante: para mejores resultados la lata de aerosol deberá estar a temperatura ambiente antes de rociar.
4. Para una unión reposicionable: aplique una capa uniforme a una superficie. Después de unos segundos, presione el producto rociado contra la superficie. Para reposicionar el artículo rociado, comience en una esquina y retírelo. Deje secar un minuto.
5. Para una unión permanente: aplique una capa media a ambas superficies. Deje secar un minuto antes de unir. Para superficies más porosas, péguelas mientras estén ligeramente húmedas. Deje secar un minuto.

Nota: Para los revestimientos del techo, utilice adhesivo en aerosol de alta resistencia

Para la limpieza:

1. Voltee la lata y realice una aspersion para limpiar la boquilla.
2. Lavarse perfectamente las manos. Se recomienda el uso de limpiadores para manos marca Permatex.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacenar bajo llave. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Manténgalo alejado del calor, las chispas, las llamas y otras fuentes de ignición. Mantenga fuera del alcance de los niños. Para más información consulte la hoja de datos de seguridad.

PRECAUCIONES

Asegure una ventilación adecuada antes de usar el producto.

No se recomienda el uso de este producto en oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno y no debe seleccionarse como adhesivo para cloro u otros materiales oxidantes fuertes.

PROPIEDADES

Tipo de sustancia química:	Adhesivo
Apariencia:	Líquido claro
Olor:	Solvente
Punto de inflamación °F:	Aerosol contenido bajo presión (ver HDS)
Clasificación de inflamabilidad de acuerdo con el SGA:	Líquidos inflamables. Categoría 2