

## EXHAUST WRAP

Cinta reparadora para sistemas de escape

ÍTEM 82009 | Blister con tira de 2" x 40" | Caja 6 pzs



### CARACTERÍSTICAS

La cinta de reparación de sistemas de escape es una lámina de aluminio de alta resistencia de 2 mil, recubierta con un sistema adhesivo acrílico agresivo de alta temperatura. La lámina se adapta bien a conductos de fibra y láminas de metal proporcionando un excelente sellado contra el vapor. La lámina maleable también se adapta a las esquinas y a las superficies irregulares.

### BENEFICIOS

- Sistema adhesivo de alto rendimiento.
- Alta resistencia a la temperatura.
- Es rápida, fácil de usar y económica.

### APLICACIONES

- Vendaje de silenciado.
- Sello impermeable.
- Reflexión y disipación de calor.
- Enmascara decapado de pintura y galvanoplastia.
- Restaura componentes del sistema de escape.
- Sella vapores peligrosos.
- Sistema de escape convencionales.



## INSTRUCCIONES DE USO

---

1. Limpie y seque las superficies minuciosamente.
2. El siguiente paso es dejar el motor en marcha o conducir el vehículo durante 20 minutos para que el calor complete la reparación fusionando el Exhaust Wrap a su tubo de escape.

## PRECAUCIONES

---

Proporcione ventilación adecuada. ¡No aplicar mientras el motor está en funcionamiento!

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO

---

Almacenar en un ambiente fresco y seco, el envase deberá estar bien sellado. Mantener alejado de los niños. Mantener lejos de chispas, calor y fuentes de ignición.

## PROPIEDADES

---

Apariencia: Cinta negra  
Rango de temperatura: 1038° C

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.

Tel. ventas: 55 5089 2870 Soporte técnico: 55 5089 2876.

soporte.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com

