

# EXHAUST SEAL JOINT & CRACK SEALER

Sellador de juntas y grietas

ÍTEM 10160 | Blister 142 g | Caja 12 pzs



## CARACTERÍSTICAS

El sellador de juntas y grietas Versachem Exhaust Seal sella permanentemente grietas y orificios en silenciadores, tubos de escape y alrededor de las juntas. Ahorra el costoso reemplazo del sistema del silenciador.

Se fija como una soldadura con notable adherencia a superficies limpias u oxidadas. Resiste gases como el monóxido de carbono y altas temperaturas.

## BENEFICIOS

- Sella agujeros, grietas y detiene fugas.
- Se fija como una soldadura.
- Resiste a gases de monóxido y altas temperaturas.

## APLICACIONES

- Silenciadores.
- Resonadores.
- Sistemas de escape convencionales.





## INSTRUCCIONES DE USO

---

El sistema de escape debe estar frío antes de comenzar la reparación. Utilice siempre gafas y guantes protectores cuando trabaje en el sistema de escape.

1. La superficie debe estar libre de aceite y óxido.
2. Unte generosamente dentro y alrededor de las grietas.
3. Deje secar por 2 a 4 horas. (El calor indirecto fija el sellador del sistema de escape más rápido).

## PRECAUCIONES

---

Este producto no debe usarse en oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno y no debe usarse con cloro u otros materiales oxidantes fuertes.

Los ingredientes del sellador de escape son inertes una vez secos. No hay humos peligrosos cuando está seco ni hay humos peligrosos cuando está mojado.

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO

---

Almacenar en un ambiente fresco y seco en un recipiente sin abrir. Evite que se congele. Evite el almacenamiento prolongado por encima de 60°C (140 F).

Si el producto se separa o se asienta durante la aplicación, mézclelo, ya que el líquido es el agente endurecedor (se puede amasar suavemente el tubo, con el tapón puesto).

## PROPIEDADES

---

Apariencia:	Crema
Color:	Beige
Set time:	20 min
Resistencia a la temperatura:	537°C continuo, 815°C intermitente
Punto de inflamación:	No es inflamable

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.

Tel. ventas: 55 5089 2870 Soporte técnico: 55 5089 2876.

soporte.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com

