

TIGER PATCH

Kit de reparación de tubos de escape

ÍTEM 10340 | Blister con tira de 3" x 44" | Caja 50 pzs



CARACTERÍSTICAS

La cinta envolvente simple sella permanentemente grietas y agujeros en silenciadores y tubos de escape. Es la marca original y conocida Tiger Patch®. Tiger Patch® se sella con calor para convertirse en una parte permanente del silenciador o del tubo de escape. No se necesitan herramientas, es permanente, sella en minutos y está aprobado por mecánicos.

BENEFICIOS

- Rápida y fácil aplicación.
- Económico.
- Detendrá el ruido del escape.
- Sella la salida de gases peligrosos.

APLICACIONES

- Silenciadores.
- Tubos de escape.
- Sistemas de escape convencionales.





INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie y seque las superficies minuciosamente. Cuando la temperatura exterior sea inferior a 21°C, precaliente haciendo funcionar el motor hasta que el metal esté bastante caliente al tacto. Cuando la temperatura exterior supera los 21°C, no es necesario precalentar.
2. Retire y deseche el papel marrón de la cinta, retire y deseche el respaldo de plástico rojo de ambos lados de la cinta. Si el Tiger Patch® no se envuelve firmemente alrededor del área dañada y se asegura en cada extremo con alambre o cinta, el producto podría fallar.
3. Cubrir completamente el área de reparación superponiendo el material Tiger Patch® al menos 1" sobre sí mismo. Asegúrese de que el área de reparación esté completamente cubierta.
4. PARA ÁREAS CALIENTES, coloque un trozo de lata de aluminio o papel de aluminio sobre el orificio antes de envolver la cinta. Hacer esto también brindará más apoyo al área de reparación.
5. El siguiente paso es dejar el motor en marcha o conducir el vehículo durante 20 minutos para que el calor complete la reparación fusionando el Tiger Patch® a su tubo de escape.

PRECAUCIONES

Proporcione ventilación adecuada. ¡No aplicar mientras el motor está en funcionamiento!

Una vez que Tiger Patch® se haya curado, no se puede quitar sin dañar el silenciador o tubo de escape, al sellarse térmicamente se convierte en parte permanente del artículo donde se instaló.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacenar en un ambiente fresco y seco, el envase deberá estar bien sellado. Mantener alejado de los niños. Mantener lejos de chispas, calor y fuentes de ignición.

PROPIEDADES

Apariencia: Cinta negra
Rango de temperatura: 1038° C

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.

Tel. ventas: 55 5089 2870 Soporte técnico: 55 5089 2876.

soporte.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com

