

MUFFLER REPAIR KIT

Kit de reparación para silenciadores

ÍTEM 10343 | Cinta 2" x 36" | Caja 6 pzs



CARACTERÍSTICAS

El kit de reparación de silenciadores Versachem es un kit de reparación permanente de alta temperatura y alta resistencia. Diseñado para soportar temperaturas extremas de hasta 1093°C. Este kit se puede utilizar para reparaciones pequeñas o pesadas.

BENEFICIOS

- Cinta con infusión de resina epoxi.
- Sella los gases de escape
- Sella grietas y agujeros en el sistema de escape.
- Resistente al agua.
- Soporta temperaturas extremas de hasta 2000° F (1093° C)

APLICACIONES

- Tubos de escape.
- Convertidores catalíticos.
- Silenciadores.





INSTRUCCIONES DE USO

1. El sistema de escape deber estar frío antes de comenzar la reparación.
2. Limpie y seque perfectamente las superficies antes de aplicar, retire todo exceso de e grasa, aceite, restos de pintura, polvo, etc.
3. Con papel de lija, alise el área alrededor del agujero. Para limpiar frote el área con alcohol.
4. Exprima una generosa cantidad de masilla y cubra completamente la grieta o el agujero usando espátula. Deje reposar de 30 a 45 minutos.
5. Para agujeros mayores de ¼": Corte la malla de alambre de refuerzo al tamaño apropiado para tapar el agujero. Aplicar una pequeña cantidad de masilla con espátula alrededor del agujero para asegurar la malla de alambre. Exprima una cantidad generosa de masilla y cubra completamente la pantalla de alambre con la masilla cuchillo. Deje reposar de 30 a 45 minutos.
6. Retire el respaldo rojo en AMBOS lados de vendaje claro.
7. Envuelva todo el ventaje alrededor del área de la reparación superponiendo el borde de 1 pulgada (superponga la envoltura tantas veces como sea posible hasta completar 3 vueltas en el área dañada).
8. Cortar a la longitud requerida y asegure con la tuerca y perno con un destornillador.
9. Permita que la reparación se asiente y cure durante la noche. Deje curar por 20-30 minutos.

PRECAUCIONES

Proporcione ventilación adecuada. ¡No aplicar mientras el motor está en funcionamiento! Una vez que la reparación haya curado, no se puede retirar sin dañar el silenciador ya que se sella térmicamente y se convierte en un componente permanente del elemento donde se instaló

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacene en un lugar fresco y seco. Lávese bien las manos con agua y jabón despues de su uso. No deje el alcance de los niño y mantenga en un lugar bajo llave.

PROPIEDADES

Color:	Negro
Tiempo de fraguado:	30-45 min
Resistencia a la temperatura:	1093°C
Tiempo de curado:	30-45min, Completo 24h

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.

Tel. ventas: 55 5089 2870 Soporte técnico: 55 5089 2876.

sopORTE.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com