



RIGHT STUFF

Formador de juntas de un solo componente

ÍTEM 85224 | Lata 212g | Caja 6 pzs

CARACTERÍSTICAS

PERMATEX® The Right Stuff- Black THE RIGHT STUFF es un formador de juntas confiables y durables de hule elastomérico, que vulcaniza al entrar en contacto con la humedad del medio ambiente. Tiene clasificación OEM (Fabricante de Equipo Original), sobrepasa el rendimiento de las juntas prefabricadas. El producto resiste el envejecimiento, la intemperie y los ciclos térmicos, sin perder sus propiedades. Brinda mejores resultados en el sellado.

BENEFICIOS

- Con esta lata se pueden elaborar en promedio 8-10 juntas para cubiertas de válvulas cuatro cilindros.
- Se pueden elaborar juntas de cualquier tamaño y forma para aplicaciones industriales automotrices.
- Opera en ambientes continuos de 232°C (450°F) e intermitentes de 260°C (500°F).
- No presenta fugas en pruebas de campo por más de un millón de millas.
- En 1 minuto puedes poner las tapas y trabajar los equipos.
- Seguro a sensores.
- Soporta los fluidos ATF.

APLICACIONES

- Cubiertas de engranajes de distribución.
- Cajas de transmisión.
- Tapas de válvulas.
- Bombas de agua.
- Cajas de cambios.
- Sellos de extremo del múltiple de admisión.

FICHA TÉCNICA | TDS PTX 85224 Rev 10-2023

Tel. ventas: 55 5089 2870 | Soporte técnico: 55 5089 2876
soporte.tecnico@itwpolymex.com | www.itwpolymex.com

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire todo el material anterior de las superficies de contacto. Se recomienda el removedor Permatex de juntas para la mayoría de los materiales (no para plásticos o superficies pintadas).
2. Para obtener los mejores resultados, limpie y seque todas las superficies con un solvente sin residuos, como Permatex-Limpiador de frenos y piezas.
3. Corte la boquilla al tamaño de cordón deseado, de 1/16" a 1/4" de diámetro. Un cordón de 1/8" suele ser suficiente para la mayoría de las aplicaciones.
4. Retire la tapa, el tubo de perforación o el sello del cartucho y coloque la boquilla de extensión.
5. Aplique un cordón continuo y parejo de The Right Stuff™ Grey a una superficie, primero siguiendo las áreas internas de la configuración de la junta, luego todos los orificios para pernos circundantes.
6. Ensamble las piezas en 5 minutos mientras The Right Stuff™ Grey todavía está húmedo. Asegure o apriete según las especificaciones de torque recomendadas.
7. No será necesario volver a apretar después de que el producto se haya curado.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

No perforo o incinere el envase. No se exponga al calor o se almacene a temperaturas mayores de 49°C (120°F). Mantener cerrado el envase cuando no se use. No pinche ni incinere el envase. La exposición a las altas temperaturas puede hacer que el envase explote.

PRECAUCIONES

El producto sin curar causa irritación en ojos y piel. En caso de contacto con la piel, límpiese y lave con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuague abundantemente con agua por 15 minutos y llame a su médico. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PROPIEDADES

Aspecto:	Negra goma
Olor:	Suave
Resistencia a la tensión, N/mm ² :	1.4 min
Dureza Shore A:	25 - 35
Elongación, %:	550