

SELLADOR ACRILFLEX® BLANCO

Sellador acrílico siliconizado.

ÍTEM C-QAB | Cartucho 280 ml | Caja 24 pzs

CARACTERÍSTICAS

Es un sellador 100% Acrílico base agua en forma de pasta suave y cremosa, de fácil aplicación. Después de haber sido aplicado forma rápidamente una superficie libre de pegajosidad, tomando una consistencia sólida y elástica con características parecidas a las del hule vulcanizado.

BENEFICIOS

- Se puede pintar.
- Fácil aplicación.
- No produce hongos.
- Puede aplicarse en partes húmedas.
- Sirve para rellenar grietas.
- No escurre.
- Excelente resistencia a la lluvia.
- Resistente a la intemperie.

APLICACIONES

- Materiales con movimiento moderado en concreto, aluminio, madera, block, cantera, tabique, etc.
- Baños, cocinas, puertas, ventanas, etc.
- En grietas menores a 6 mm de ancho en concreto, tabique y yeso.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie las superficies a sellar hasta que queden secas y libres de grasa, polvo, o suciedad en general. Para realizar la limpieza es preferible el uso de solventes o alcohol isopropílico. Seque con trapos o telas que no dejen residuos.
2. Corte la punta de pipeta en ángulo de 45°, dependiendo del grosor deseado.
3. Aplique con la pistola calafateadora en forma continua y uniforme. Retire la presión del gatillo de la calafateadora para que el silicón corte el flujo.

NOTA: Si requiere unir dos superficies manténgalas inmóviles con sujetadores de 10 a 30 minutos hasta que estén firmes. Alcanza su máxima fuerza en 24 horas.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Evite el contacto prolongado con la piel. Puede producir irritación en la piel sensible. Se sugiere el uso de lentes de protección para los ojos. En caso de contacto con los ojos lave durante 15 minutos con agua limpia y busque ayuda médica de forma inmediata. No ingerir. Úsese con ventilación adecuada. Almacene en lugar fresco y seco. Mantenga fuera del alcance de los niños. Para más información consulte la hoja de datos de seguridad.

PRECAUCIONES

Es responsabilidad del usuario llevar a cabo pruebas de aplicación para lograr resultados adecuados. No debe aplicarse en vidrios laminados, metales que se puedan corroer como plomo, cobre, latón, bronce o zinc. No pintable, no sella polietileno, polipropileno, policarbonato. No usar en acuarios, aplicaciones estructurales o juntas en aluminio con hormigón/cemento. Para más información de otros productos para aplicaciones especializadas contacte al equipo de Soporte Técnico.

PROPIEDADES

Apariencia física:	Pasta color blanco
Olor:	Resina acrílica
Densidad:	1.35 – 1.39
Solubilidad (agua):	Parcialmente soluble
Tiempo de vida en anaquel:	1 año

