MLG - 500

Desengrasante limpiador multiusos

ÍTEM 252511 | Galón 18 Lts

CARACTERÍSTICAS

Desengrasante limpiador multiusos concentrado para una gran variedad de superficies tales como: vidrio, acero inoxidable, vinil, plástico, cemento. Gran poder limpiador, versátil y biodegradable

BENEFICIOS

- Remueve rápidamente suciedad, grasa y mugre de una amplia variedad de superficies, puede ser usado sobre la mayoría de las superficies que no son afectadas por el agua.
- Disuelve y remueve grasas de alimentos y muchas grasas y aceites industriales.
- La dureza del agua no afecta su efectividad, se enjuaga libremente y sin dejar residuos de sales del agua.
- No daña las superficies metálicas, incluyendo el aluminio, si es usado diluido y de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta.
- Puede ser usado en una gran variedad de aplicaciones de limpieza y desengrasado.
- Se aplica de forma manual o con equipo de limpieza a presión y vapor, máquinas automáticas de lavado de pisos, etc.

APLICACIONES

- Puede ser usado como limpiador de uso general, limpiador de pisos, removedor de ceras y selladores en pisos sintéticos, desengrasante de motores y para resolver una gran variedad de problemas de limpieza en: fábricas, talleres automotrices y compañías de limpieza.

Tel. ventas: 55 5089 2870 | Soporte técnico: 55 5089 2876
soporte.tecnico@itwpolymex.com | www.itwpolymex.com

Marvil AUTOMOTRIZ

ITW

INSTRUCCIONES DE USO

1. **PISOS:** Para el lavado de pisos: Diluya 1 parte de MLG-500 con 20 - 30 partes de agua y lave el piso de la manera usual, enjuague perfectamente con agua. Lavado de terrazo y azulejo: Diluya 1 parte de MLG-500 con 30 partes de agua y lave el piso de la manera usual. Enjuague perfectamente con agua. Lavado de pisos de concreto: Diluya 1 parte de MLG-500 con 5 - 20 partes de agua y lave el piso de la manera usual. Enjuague perfectamente con agua.
2. **REMOCIÓN DE CERAS:** Diluya 1 parte de MLG-500 con 5 partes de agua y aplique sobre el piso, permita que la solución permanezca 5 minutos aproximadamente y lave el piso con máquina lavadora o cepillo. Enjuague perfectamente con agua. Lavado de pisos de loseta vinílica: Diluya 1 parte de MLG-500 con 1 - 20 partes de agua y lave como acostumbra, enjuague perfectamente con agua.
3. **AUTOMÓVILES:** Desengrasado de motores, chasises y otras partes mecánicas. Diluya MLG-500 con 3 - 5 partes de agua caliente y lave perfectamente, enjuague en forma abundante. Para grasa pesada deje que la solución permanezca de 15 - 20 minutos antes de lavar y enjuagar Lavado de toldos y llantas: Diluya 1 parte de MLG-500 con 1 - 5 partes de agua lave con cepillo y enjuague en forma abundante. Lavado de tapicería de cuero, vinil y plástico: Diluya 1 parte de MLG-500 con 3 - 10 partes de agua, rocíe y frote la superficie con cepillo suave o paño. Limpie y seque perfectamente con una franela.
4. **AVIONES:** Desengrasado de motores y otras partes del fuselaje: Diluya 1 parte de MLG-500 con 1 - 4 partes de agua tibia o caliente, aplique uniformemente con rociador y permita que la solución permanezca de 5 - 10 minutos. Enjuague con agua a presión o de la forma acostumbrada.
5. **VIDRIOS O CRISTALES:** Para limpiar vidrios o cristales: Diluya 1 parte de MLG-500 con 20 - 60 partes de agua y frote con cepillo para vidrios, paño o esponja, enjuague perfectamente con agua y seque con franela o jalador para vidrios. No permita que la solución seque o escurra sobre la superficie.
6. **MADERAS**: Para limpiar madera barnizada diluya 1 parte de MLG-500 con 10 - 30 partes de agua, aplique con rociador y frote con un paño o esponja. Seque perfectamente con franela, no permita que la solución seque o escurra sobre la superficie.
7. **METALES:** Para la preparación de metales por pintar diluya MLG-500 con 1 - 5 partes de agua, si la pieza está muy sucia deje que la solución permanezca de 2 - 3 minutos y lave con brocha o cepillo. Enjuague y seque perfectamente, así obtendrá una superficie limpia y en condiciones de ser pintada.
8. **MAQUINARIA**: Para lavar maquinaria y equipo Como: herramientas, partes mecánicas, troqueladoras, prensas de periódicos, hidráulicas, máquinas de linotipos, maquinaria textil, etc. Diluya MLG-500 con 1 - 5 partes de agua según el grado de suciedad de la máquina y aplique con rociador frotando o cepillando. Si diluye MLG-500 en agua caliente aumentará su poder limpiador. Cuando la maquinaria este muy sucia deje que la solución permanezca de 2 - 3 minutos, lave y seque perfectamente o enjuague con agua.
9. **LAVADORAS A VAPOR**: Para usarse en máquinas lavadoras a vapor: diluya MLG-500 con 10 - 30 partes de agua. El rango de dilución dependerá de lo sucio que este la superficie a limpiar.

PRECAUCIONES

Exclusivamente para uso industrial e institucional. Aplique con guantes y anteojos. No se use el MLG-500 sin diluir sobre superficies pintadas o pisos sintéticos. El usar el producto en concentraciones elevadas puede dañar pintura, aluminio y vidrio. Evite que escurra o seque sobre este tipo de superficies. No respire los vapores o rocíos del producto, aplíquese en lugares bien ventilados. Evite el contacto con la piel, nariz y ojos, en caso de presentarse, lave con abundante agua por espacio de 15 minutos, si se presenta irritación consulte a su médico.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacene y mantenga en lugar fresco, seco, lejos de los rayos del sol. Almacene en su envase original lejos de alimentos y bebidas. Almacene perfectamente cerrado, en lugares frescos y secos a una temperatura entre 5 °C y 48 °C. No debe mezclarse con otros limpiadores o desinfectantes. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PROPIEDADES

Apariencia física:	Líquido traslúcido
Color:	Azul marino
Aroma A butilpH (concentrado):	12.5 13.5
Densidad @ 25 ºC:	1.055 1.065
% de sólidos totales:	10.0 11.0
% Alc. Libre (como NaO):	.175 1.902
% Alc. Libre (como NaO):	210. 2.252
Punto de inflamación:	No tiene
Vida de almacenamiento:	año mínimo
Etiqueta de embarque:	Ninguna

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.

Tel. ventas: 55 5089 2870 Soporte técnico: 55 5089 2876.

soporte.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com