

SUPER AFLOJATODO

Líquido lubricante

ÍTEM 41-B | Bote 170 ml | Caja 24 pzas.



CARACTERÍSTICAS

Líquido súper penetrante y lubricante de acción muy rápida para aflojar la oxidación, grasa, mugre y depósitos de carbón. No contiene clorofluorocarbonos, 1,1,1-tricloroetano, ni sustancias que hayan demostrado ser dañinas para la ozonósfera.

APLICACIONES

- Facilita el desmontar en pocos segundos los tornillos, tuercas, pernos, articulaciones, ensambles de piezas de metal, accesorios automotrices y conexiones trabadas por causas de humedad.
- Su acción lubricante protege contra la oxidación y corrosión a piezas expuestas a la intemperie.
- Desplaza la humedad para restaurar equipos mojados.
- Remueve óxido.
- Lubrica partes móviles como bisagras, ruedas, rodillos, cadenas y engranajes.

BENEFICIOS

- Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
- Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas.
- Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.
- No afecta superficies pintadas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente.
2. Aplique el producto.
3. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la penetración.
4. Desensamble las piezas.
5. Repetir la aplicación si es necesario.

PRECAUCIONES

PRODUCTO INFLAMABLE La exposición excesiva al vapor puede causar irritación de la nariz y la garganta, mareos, somnolencia y otros efectos en el sistema nervioso central. Usarlo con ventilación adecuada. Evitar la respiración prolongada o repetida de vapores. Evitar el contacto con los ojos. Los líquidos y el vapor pueden causar irritación de los ojos. En caso de contacto con los ojos enjuagárselos con agua y llamar a un médico. Lavarse las manos después de usarlo. **DAÑINO O MORTAL SI SE INGIERE, NO PROVOCAR EL VÓMITO. LLAMAR A UN MÉDICO DE INMEDIATO.** Usarlo conforme a las instrucciones. El uso indebido intencional consistente en inhalar el contenido concentrado deliberadamente puede ser dañino o mortal. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PROPIEDADES

Color: Amarillo oscuro
Olor: Mezcla de Solventes

Gravedad específica del concentrado (20/20 °C): 0.8 - 0.81
Prueba de agotamiento: 100 %
PH (al 33.3% en agua desmineralizada): 9.2 - 9.5
Presión de envasado: 75 - 85 psi.