SUPER AFLOJATODO

Líquido lubricante

ÍTEM 41-C | Bote 425 ml | Caja 24 pzas.

CARACTERÍSTICAS

Líquido súper penetrante y lubricante de acción muy rápida para aflojar la oxidación, grasa, mugre y depósitos de carbón. No contiene clorofluorocarbones, 1,1,1-tricloroetano, ni substancias que hayan demostrado ser dañinas para la ozonósfera.

APLICACIONES

- Facilita el desmontar en pocos segundos los tornillos, tuercas, pernos, articulaciones, ensambles de piezas de metal, accesorios automotrices y conexiones trabadas por causas de humedad.
- Su acción lubricante protege contra la oxidación y corrosión a piezas expuestas a la intemperie.
- Desplaza la humedad para restaurar equipos mojados.
- Remueve oxido.
- Lubrica partes móviles como bisagras, ruedas, rodillos, cadenas y engranajes.

BENEFICIOS

- Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
- Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas.
- Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.
- No afecta superficies pintadas.

Tel. ventas: 55 5089 2870 | Soporte técnico: 55 5089 2876
soporte.tecnico@itwpolymex.com | www.itwpolymex.com

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente.
2. Aplique el producto.
3. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la penetración.
4. Desensamble las piezas.
5. Repetir la aplicación si es necesario.

PRECAUCIONES

PRODUCTO INFLAMABLE La exposición excesiva al vapor puede causar irritación de la nariz y la garganta, mareos, somnolencia y otros efectos en el sistema nervioso central. Usarlo con ventilación adecuada. Evitar la respiración prolongada o repetida de vapores. Evitar el contacto con los ojos. Los líquidos y el vapor pueden causar irritación de los ojos. En caso de contacto con los ojos enjuagárselos con agua y llamar a un médico. Lavarse las manos después de usarlo. DAÑINO O MORTAL SI SE INGIERE, NO PROVOCAR EL VÓMITO. LLAMAR A UN MÉDICO DE INMEDIATO. Usarlo conforme a las instrucciones. El uso indebido intencional consistente en inhalar el contenido concentrado deliberadamente puede ser dañino o mortal. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PROPIEDADES

Color:	Amarillo obscuro
Olor:	Mezcla de Solventes
Gravedad específica del concentrado (20/20 °C):	0.8 - 0.81
Prueba de agotamiento:	100 %
PH (al 33.3% en agua desmineralizada):	9.2 - 9.5
Presión de envasado:	75 - 85 psi.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.

Tel. ventas: 55 5089 2870 Soporte técnico: 55 5089 2876.

soporte.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com