LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACIÓN

Lubricante y limpiador

ÍTEM 58-A | Bote 560 ml | Caja 12 pzs

CARACTERÍSTICAS

El Limpiador de Cuerpo de Aceleración QUÍMICA TF® cuenta con una tecnología que facilita la limpieza y lubricación del cuerpo de aceleración, así como válvulas IAC, BY PAS , motor AIS y sensores con termistor expuestos al flujo de aire que entra al motor ayuda a proteger la película PTFE del Cuerpo de Aceleración, lo que proporciona una rápida limpieza y evaporación que elimina hollín, grasa y polvo, permitiendo el correcto mantenimiento de válvulas AIS y BY PAS, proporcionándole seguridad al limpiar el sensor MAF.

BENEFICIOS

- Ahorra combustible de su auto.
- Mejora la potencia del motor.
- Reduce contaminantes y emisiones atmosféricas del auto.
- Mejora la marcha mínima (ralentí)

APLICAIONES

- Permite el correcto mantenimiento de la válvula IAC, motor
- AIS y BY PAS.
- Útil para limpiar el sensor MAF

Tel. ventas: 55 5089 2870 | Soporte técnico: 55 5089 2876
soporte.tecnico@itwpolymex.com | www.itwpolymex.com

INSTRUCCIONES DE USO

¡AGÍTESE ANTES DE USAR!

1. Con el motor apagado desconecte la toma de aire del cuerpo de aceleración y rocíe directamente la mariposa en 3 o 4 ocasiones
2. Con el motor en marcha a 3000 r.p.m. por tiempos de 10 segundos rocíe directamente la mariposa del cuerpo de aceleración, esta aplicación desprenderá gomosidades, residuos de aceite, smog y polvo. Repita esta aplicación una vez más.
3. Acelere el motor durante 10 segundos a 3000 r.p.m. para expulsar los remanentes de la limpieza.

PRECAUCIONES

Contiene hidrocarburos derivados de petróleo, alcohol metílico y cetonas. No lo use cerca del fuego o de alguna fuente calorífica. No perfore o incinere la lata. No se deje expuesto al sol.

PELIGRO: Gas extremadamente inflamable, contiene gas a presión. Almacene en un lugar fresco. Use lentes de seguridad y guantes al aplicarlo. No respire los vapores. La concentración e inhalación deliberada del vapor puede ser peligrosa o fatal. Evite el contacto con la piel. Si se ingiere no induzca el vómito y llame inmediatamente a un médico. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos bien con agua y llame a un médico. Si se siente afectado por los vapores, aumente la circulación de aire fresco o deje el área temporalmente.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de material que pueda provocar ignición. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PROPIEDADES

Color:	incoloro
Olor:	mezcla de solventes
Gravedad especifica del concentrado (20/20°C):	0.842
Prueba de agotamiento:	100 %
Presión manométrica 21°C(PSI):	80-90 lb/in

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.

Tel. ventas: 55 5089 2870 Soporte técnico: 55 5089 2876.

soporte.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com